

Absturzsicherungen

Absturzsicherung Primo 2 AH*

Einzelanschlagpunkt für Holz

- Spezifikation ←
- Anschlageinrichtung aus Edelstahl
 - Zum Aufschrauben auf Holzbalken (Festigkeitsklasse C24)
 - Balkenabmaße min. 120 mm x 120 mm
 - Befestigung mittels Tellerkopf-Holzbau-schraube 8 x 100/80 T40 A2
 - Grundplatte 100 mm x 200 mm
 - Belastbarkeit: 3 Personen pro Anschlagpunkt

Der Anschlagpunkt ist zugelassen und CE-geprüft nach DIN EN 795 Klasse A/B und hat eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom DIBt.

Sichere und schnelle Einkleidung mit dem b/s/t PVC Multi-Flansch Ø 22 mm möglich.



WG 1121 ←

Artikel-Nr.	Höhe [mm]	Dachaufbau [mm]
760-BS2AH-400	400	100 - 200
760-BS2AH-500	500	200 - 300
760-BS2AH-600	600	300 - 400

* Absturzsicherung ist vom Umtausch ausgeschlossen.

Stand: 03.22 Die b/s/t GmbH Koch Kunststofftechnologie behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.