

Absturzsicherungen

Absturzsicherung Primo 7 HS*

Einzelanschlagpunkt für Holz

- Anschlagereinrichtung aus Edelstahl (Ø 20 mm)
- Zum Aufschrauben auf Holzschalung min. 24 mm (Festigkeitsklasse min. C24)
- Balkenabmaße min. 60 mm x 120 mm
- Befestigung mittels 20 x Rundkopf-Holzbauschraube 6,0 x 100 mm TX25 A2
- Grundplatte 200 mm x 200 mm
- Belastbarkeit: 3 Personen pro Anschlagpunkt



Der Anschlagpunkt ist zugelassen und CE-geprüft nach DIN EN 795, Klasse A/B und hat eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom DIBt.

Sichere und schnelle Einkleidung mit dem b/s/t PVC Multi-Flansch Ø 22 mm möglich.

WG 1121 ←	Artikel-Nr.	Höhe [mm]	Dachaufbau [mm]
	760-BS7HS-400	400	100 – 200
	760-BS7HS-500	500	200 – 300
	760-BS7HS-600	600	300 – 400

* Absturzsicherung ist vom Umtausch ausgeschlossen.

Stand: 03.22 Die b/s/t GmbH Koch Kunststofftechnologie behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.