

Flachdach-Entlüfter

b/s/t PE Kanalentlüfter WD

Aufstockelement

Spezifikation ← Material
PE, schlagzäh, UV-stabilisiert


Anschlussmanschette
PE (siehe Seite 159)

Gesamtrohrlänge
max. 1000 mm

INFO

Anschluss- ←
manschette
bitte separat
dazubestellen

Sonderformen ←
auf Anfrage*



WG 2111 ←

Nennweite	Artikel-Nr.	$D_A \varnothing$ [mm]	AL** [cm ²]	G [mm]	M [mm]	H [mm]	T [mm]
DN 50	PE110-WD050	50	15	200	350	250	250
DN 70	PE110-WD070	75	40	200	350	250	250
DN 80	PE110-WD080	90	56	200	350	250	250
DN 100	PE110-WD100	110	86	270	500	250	250
DN 125	PE110-WD125	125	111	270	500	250	250
DN 150	PE110-WD150	160	181	270	500	300	250
DN 200*	PE110-WD200	200	274	400	580	300	250
DN 250*	PE110-WD250	250	432	400	580	300	250
DN 300*	PE110-WD300	315	686	500	680	300	250

* Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

** AL = Lüftungsquerschnitt

Stand: 03.22 Die b/s/t GmbH Koch Kunststofftechnologie behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.