

[0001]

## b/s/t PVC Flachdach-Kanalentlüfter WD DN 125 (Aufstockelement)

Lüfter aus schlagzähem und UV-stabilisiertem PVC-U; Nennweite DN 125; zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe; inklusive werkseitig aufgeschweißter, systemgerechter Anschlussmanschette (PVC, EVA) passend zur Dachabdichtungsbahn; liefern und fachgerecht einbauen.

Nennweite: DN 125

Außendurchmesser: OD = 125 mm

Rohrtiefe: T = 250 mm

Lüftungsquerschnitt: AL = 113 cm<sup>2</sup>

Farbe: ähnlich RAL 7035

Artikel-Nr.: 110-WD125

Lieferbares Zubehör:

b/s/t PVC Grundkörper zum Anschluss an die Dampfsperre

b/s/t ALIT Grundkörper Bitumen zum Anschluss an die Dampfsperre

Auf Anfrage (mit bemaßter Skizze) sind auch Sonderformen\* (geneigte Grundplatte) und Sonderlängen\* lieferbar.

\*Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Anschlussmanschette (Hersteller / Typ): .....



Menge: .....

Einheit: Stk

EP: .....

GP: .....