Ausschreibungstexte





[0001]

b/s/t PVC Flachdach-Kanalentlüfter WD DN 200 (Aufstockelement)

Lüfter aus schlagzähem und UV-stabilisiertem PVC-U; Nennweite DN 200; zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe; inklusive werkseitig aufgeschweißter, systemgerechter Anschlussmanschette (PVC, EVA) passend zur Dachabdichtungsbahn; liefern und fachgerecht einbauen.

Į	Dachabdichtungsbahn; liefern und fachgerecht einbauen.
1	Nennweite: DN 200
ŀ	Außendurchmesser: OD = 200 mm
F	Rohrtiefe: T = 250 mm

Artikel-Nr.: 110-WD200

Lüftungsquerschnitt: AL = 268 cm²

Lieferbares Zubehör:

b/s/t PVC Grundkörper zum Anschluss an die Dampfsperre

Farbe: ähnlich RAL 7011 (abweichend zu DN 50 DN 150)

Auf Anfrage (mit bemaßter Skizze) sind auch Sonderformen* (geneigte Grundplatte) und Sonderlängen* lieferbar.

*Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Anschlussmanschette (Hersteller / Typ):



Menge:	Einheit: Stk	EP:	GP: