

[0001]

## b/s/t PVC Strangentlüfter WD DN 50 (Aufstockelement)

Lüfter aus schlagzähem und UV-stabilisiertem PVC-U; inklusive Kunststoff-Regenhaube (abnehmbar, schlagzäh, UV-stabilisiert); Nennweite DN 50; zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe; inklusive werkseitig aufgeschweißter, systemgerechter Anschlussmanschette (PVC, EVA) passend zur Dachabdichtungsbahn; liefern und fachgerecht einbauen.

Nennweite: DN 50

Außendurchmesser: OD = 50 mm

Rohrtiefe: T = 250 mm

Lüftungsquerschnitt: AL = 16 cm<sup>2</sup>

Farbe: ähnlich RAL 7035

Artikel-Nr.: 111-WD050

Lieferbares Zubehör:

b/s/t PVC Grundkörper zum Anschluss an die Dampfsperre

Auf Anfrage (mit bemaßter Skizze) sind auch Sondergrößen\*, Sonderformen\* (geneigte Grundplatte) und Sonderlängen\* lieferbar.

\*Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Anschlussmanschette (Hersteller / Typ): .....



Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: ..... GP: .....