

[0001]

## b/s/t PVC Notüberlauf RS

Attikanotablauf mit rechteckigem Querschnitt; aus schlagzähem und UV-stabilisiertem PVC-U; mit Grundplatte; zur Freispiegelentwässerung; Abmessungen in gewünschten Sondermaßen\*; Wandstärke 5 mm; Rechteckrohr und Grundplatte PVC-verschweißt; Einbauhöhe gemäß Vorgabe; Grundplatte auf Wunsch abgewinkelt; inklusive werkseitig aufgeschweißter, systemgerechter Anschlussmanschette (PVC, EVA) entsprechend Dachabdichtungsbahn; liefern und fachgerecht einbauen.

Anschluss an Bitumenbahn mittels werkseitig aufgeschweißter, bitumenverträglicher PVC-Manschette.

Artikel-Nr.: 135-000

Hinweis:

Angebotserstellung und Fertigung von Sondereinbauteilen nur nach Zeichnung.

Auf Anfrage (mit bemaßter Skizze) sind Sonderlängen\* und lackierte Produkte\* lieferbar.

\*Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Anschlussmanschette (Hersteller / Typ) :

.....

Breite B:

..... mm (maximal 1000 mm)

Höhe H:

..... mm (mindestens 60 mm)

Länge L:

..... mm (maximal 1000 mm)



Menge: ..... Einheit: Stk

EP: ..... GP: .....