

[0001]

## b/s/t PVC Notüberlauf RS, mit hoher Ablaufleistung

b/s/t PVC Notüberlauf RS, mit rechteckigem Querschnitt und hoher Ablaufleistung, aus schlagzähem PVC-U, UV-stabilisiert, mit Grundplatte, zur Freispiegelentwässerung, Abmessungen in gewünschten Sondermaßen\*, Wandstärke 5 mm, Rohr und Grundplatte PVC-verschweißt, Einbauhöhe (Notüberlauf) gemäß Vorgabe, Grundplatte auf Wunsch abgewinkelt, inklusive werkseitig angeschlossener, systemgerechter Anschlussmanschette (PVC, EVA) entsprechend Dachdichtungsbahn, liefern und fachgerecht einbauen.

Anschluss an Bitumenbahn mittels werkseitig angeschlossener, bitumenverträglicher PVC-Manschette

Breite B: ..... mm (maximal 1000 mm)

Höhe H: ..... mm (mindestens 60 mm)

Länge L: ..... mm (maximal 1000 mm)

Anschlussmanschette (Hersteller/Typ):

.....

Hinweis:

Angebotserstellung und Fertigung von Sondereinbauteilen nur nach Zeichnung.

\*Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Menge: ..... Einheit: Stk

EP: ..... GP: .....