

[0001]

b/s/t PVC Halteteller

Mechanische Befestigung der Dachbahn mit dem b/s/t Feldbefestigungssystem auf - Untergrund

Fläche : m²

Befestigungselement bestehend aus Kunststoffhalteteller, Farbe: mit speziell korrosionsgeschützter Schraube, Länge und Ausführung entsprechend dem Dachaufbau, liefern und montieren.

Montage entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien der Firma b/s/t GmbH durchführen.
Befestiger entsprechend dem Befestigungsraster des objektspezifischen Einzelnachweises der Firma b/s/t GmbH setzen.

Die Anzahl und das Verlegeraster der Befestiger werden anhand der DIN EN 1991, dem aktuellen Stand der Technik, sowie der produktspezifischen Bemessungslasten in Abhängigkeit vom Dachuntergrund von der Firma b/s/t GmbH errechnet und in Form eines technischen Einzelnachweises dargestellt.
Bei Sanierungen ist die Qualität des Dachuntergrundes vor Erstellung des technischen Nachweises zu überprüfen.
Mengenermittlung der Befestigungselemente in der Angebotsphase durch die Firma b/s/t GmbH.

Lieferbares Zubehör:
b/s/t Spritzflasche,
b/s/t Montageadapter mit 6 Kant-Schaft,
b/s/t Dichtungsscheibe schwarz,
b/s/t Universalschrauben BHS M6x45 mm – M6x245 mm,
b/s/t Verlängerungselement 100 mm,
b/s/t Dübel,
b/s/t Nahtversiegelungspaste (nur bei Halteteller in lichtgrau)

Menge: Einheit: Stk EP: GP: