

[0001]

Einzelanschlagpunkt für Holz Primo 7 HS*

Anschlagpunkt aus Edelstahl (Ø 20 mm) zum Aufschrauben auf Holzschalung (min. 24 mm, Festigkeitsklasse min. C24); Balkenabmaße min. 60 x 120 mm; Befestigung mittels Grundplatte 200 x 200 mm und 20 x Rundkopf-Holzbauschraube 6,0 x 100mm TX 25 A2; Belastbarkeit - 3 Personen pro Anschlagpunkt

Anschlagpunkt CE-geprüft nach DIN EN 795 Klasse A/B, mit DIBT Zulassung

Dachaufbau bis max. 800 mm

Artikel-Nr.: 760-BS7HS-400 mit Höhe 400 mm (Dachaufbau 100 200 mm)

760-BS7HS-500 mit Höhe 500 mm (Dachaufbau 200 300 mm)

760-BS7HS-600 mit Höhe 600 mm (Dachaufbau 300 400 mm)

Lieferbares Zubehör:

b/s/t PVC Multiflansch Ø 22 mm

Auf Anfrage sind auch Sonderlängen lieferbar.

*Absturzsicherungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Artikel-Nr.:



Menge: Einheit: Stk EP: GP: