

[0001]

## Einzelanschlagpunkt für Holz Primo 7 OSB\*

Anschlagpunkt aus Edelstahl zum Aufschrauben auf OSB-Platte (min. 22 mm stark, Festigkeitsklasse min. C24); Balkenabmaße min. 80 x 100 mm; Befestigung mittels Grundplatte 300 x 120 mm und 12 x Rundkopf-Holzbauschraube 6,0 x 100mm TX 25 A2; Belastbarkeit - 3 Personen pro Anschlagpunkt

Anschlagpunkt CE-geprüft nach DIN EN 795 Klasse A/B, mit DIBT Zulassung

Dachaufbau bis max. 800 mm

Artikel-Nr.:

760-BS70SB-400 mit Höhe 400 mm (Dachaufbau 100 200 mm)

760-BS70SB-500 mit Höhe 500 mm (Dachaufbau 200 300 mm)

760-BS70SB-600 mit Höhe 600 mm (Dachaufbau 300 400 mm)

Lieferbares Zubehör:

b/s/t PVC Multiflansch Ø 22 mm

Auf Anfrage sind auch Sonderlängen lieferbar.

\*Absturzsicherungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Artikel-Nr.: .....



Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: ..... GP: .....