Ausschreibungstexte





[0001]

b/s/t ALIT Kabeldurchführung WD DN 70 (Aufstockelement)

Durchführung aus Aluminium; inklusive 2 PVC Rohrbögen 87° (schlagzäh, UV-stabilisiert); Nennweite DN 70; zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe; inklusive werkseitig angeschlossener, systemgerechter Anschlussmanschette (Polyolefin, EPDM, ECB, PIB, PVC, u.a.) passend zur Dachabdichtungsbahn; liefern und fachgerecht einbauen.

Nennweite: DN 70

Außendurchmesser: OD = 75 mmInnendurchmesser: ID = 71 mm

Rohrtiefe: T = 300 mm Artikel-Nr.: A142-WD070

Lieferbares Zubehör:

b/s/t PVC Grundkörper zum Anschluss an die Dampfsperre b/s/t ALIT Grundkörper Bitumen zum Anschluss an die Dampfsperre

Auf Anfrage (mit bemaßter Skizze) sind auch Sonderlängen* lieferbar.

*Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Anschlussmanschette (Hersteller / Typ):



Nenge:	Einheit: Stk	EP:	GP: