

[0001]

## b/s/t PE Flachdach-Kanalentlüfter WD DN 70 (Aufstockelement)

Lüfter aus schlagzähem und UV-stabilisiertem PE (Polyethylen); Nennweite DN 70; zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe; inklusive werkseitig aufgeschweißter, systemgerechter Anschlussmanschette (flexible Polyolefin-Manschette basierend auf PE) passend zur Dachabdichtungsbahn; liefern und fachgerecht einbauen.

Nennweite: DN 70

Außendurchmesser: OD = 75 mm

Rohrtiefe: T = 250 mm

Lüftungsquerschnitt: AL = 40 cm<sup>2</sup>

Artikel-Nr.: PE110-WD070

Lieferbares Zubehör:


b/s/t PVC Grundkörper zum Anschluss an die Dampfsperre

b/s/t ALIT Grundkörper Bitumen zum Anschluss an die Dampfsperre

Auf Anfrage (mit bemaßter Skizze) sind auch Sonderlängen\* lieferbar.

\*Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Anschlussmanschette (Hersteller / Typ): .....



Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: ..... GP: .....