[0001]
b/s/t PE Strangentlüfter WD DN 150 (Aufstockelement)

Lüfter aus schlagzähem und UV-stabilisiertem PE (Polyethylen); Nennweite DN 150; inklusive PA (Polyamid) Regenhaube (abnehmbar, schlagzäh, UV-stabilisiert); zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe; inklusive werkseitig aufgeschweißter, systemgerechter Anschlussmanschette (flexible Polyolefin-Manschette basierend auf PE) passend zur Dachabdichtungsbahn; liefern und fachgerecht einbauen.

Nennweite: DN 150
Außendurchmesser: OD = 160 mm
Rohrtiefe: T = 250 mm
Lüftungsquerschnitt: AL = 181 cm²
Artikel-Nr.: PE111-WD150

Lieferbares Zubehör:
b/s/t PVC Grundkörper zum Anschluss an die Dampfsperre
b/s/t ALIT Grundkörper Bitumen zum Anschluss an die Dampfsperre

Auf Anfrage (mit bemaßter Skizze) sind auch Sonderlängen* lieferbar.

*Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Anschlussmanschette (Hersteller / Typ): .....

Menge: ..... Einheit: Stk EP: ..... GP: .....