

[0001]

## b/s/t PVC Gully DN 125 (Aufstockelement)

Senkrechter Ablauf aus schlagzähem und UV-stabilisiertem PVC-U; Nennweite DN 125; nach DIN EN 1253; zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe; zur Freispiegelentwässerung; inklusive werkseitig aufgeschweißter, systemgerechter Anschlussmanschette (PVC, EVA) passend zur Dachabdichtungsbahn; liefern und fachgerecht einbauen.

Nennweite: DN 125

Außendurchmesser: OD = 125 mm

Rohrtiefe: T = 300 mm

Ablaufleistung: 9,00 l/s bei 45 mm Anstauhöhe

Artikel-Nr.: 121-125

Lieferbares Zubehör:

b/s/t Universal Kiesfangkorb

b/s/t PVC Grundkörper zum Anschluss an die Dampfsperre

b/s/t PVC Grundkörper mit waagerechtem Ablauf zum Anschluss an die Dampfsperre

b/s/t ALIT Grundkörper Bitumen zum Anschluss an die Dampfsperre

Auf Anfrage (mit bemaßter Skizze) sind auch Sondergrößen\* und Sonderlängen\* lieferbar.

\*Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Anschlussmanschette (Hersteller / Typ) : .....



Menge: .....

Einheit: Stk

EP: .....

GP: .....