

[0001]

## b/s/t PE Gully DN 150 (Aufstockelement)

Senkrechter Ablauf aus schlagzähem und UV-stabilisiertem PE; Nennweite DN 150; nach DIN EN 1253; zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe; zur Freispiegelentwässerung; inklusive werkseitig aufgeschweißter, systemgerechter Anschlussmanschette (flexible Polyolefin-Manschette basierend auf PE) passend zur Dachabdichtungsbahn; liefern und fachgerecht einbauen.

Nennweite: DN 150

Außendurchmesser: OD = 160 mm

Rohrtiefe: T = 300 mm

Ablaufleistung: 10,60 l/s bei 45 mm Anstauhöhe

Artikel-Nr.: PE121-150

Lieferbares Zubehör:

b/s/t Universal Kiesfangkorb

b/s/t PVC Grundkörper zum Anschluss an die Dampfsperre

b/s/t PVC Grundkörper mit waagerechtem Ablauf zum Anschluss an die Dampfsperre

b/s/t ALIT Grundkörper Bitumen zum Anschluss an die Dampfsperre

Auf Anfrage (mit bemaßter Skizze) sind auch Sonderlängen\* lieferbar.

\*Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Anschlussmanschette (Hersteller / Typ) : .....



Menge: .....

Einheit: Stk

EP: .....

GP: .....