

[0001]

## b/s/t PE Sanierungsgully DN 80

Senkrechter Ablauf aus schlagzähem und UV-stabilisiertem PE; Nennweite DN 80; nach DIN EN 1253; mit b/s/t Universal Kiesfangkorb; mit b/s/t Universal Rückstaudichtung passend zum Rohrdurchmesser; zur Freispiegelentwässerung; inklusive werkseitig aufgeschweißter, systemgerechter Anschlussmanschette (flexible Polyolefin-Manschette basierend auf PE) passend zur Dachabdichtungsbahn; liefern und fachgerecht einbauen.

Nennweite: DN 80

Außendurchmesser Rohr: OD = 90 mm

Außendurchmesser Rückstaudichtung: DR = 105 - 111 mm

Rohrtiefe: T = 300 mm

Ablaufleistung: 5,00 l/s bei 35 mm Anstauhöhe

Artikel-Nr.: PE121-SG080

Hinweis: Passgenauigkeit an den bestehenden Gully ist eigenverantwortlich bauseits zu prüfen.

Auf Anfrage (mit bemaßter Skizze) sind auch Sonderlängen\* lieferbar.

\*Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Anschlussmanschette (Hersteller / Typ) : .....



Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: .....                      GP: .....