

[0001]

b/s/t PP Strangentlüfter WD DN 100 (Aufstockelement)

Lüfter aus schlagzähem und UV-stabilisiertem PP (Polypropylen); inklusive Kunststoff-Regenhaube (abnehmbar, schlagzäh, UV-stabilisiert); Nennweite DN 100; zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe; inklusive werkseitig aufgeschweißter, systemgerechter Anschlussmanschette (flexible Polyolefin-Manschette basierend auf PP) passend zur Dachabdichtungsbahn; liefern und fachgerecht einbauen.

Nennweite: DN 100

Außendurchmesser: OD = 110 mm

Rohrtiefe: T = 250 mm

Lüftungsquerschnitt: AL = 86 cm²

Artikel-Nr.: PP111-WD100

Lieferbares Zubehör:


b/s/t PVC Grundkörper zum Anschluss an die Dampfsperre

b/s/t ALIT Grundkörper Bitumen zum Anschluss an die Dampfsperre

Auf Anfrage (mit bemaßter Skizze) sind auch Sonderlängen* lieferbar.

*Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Anschlussmanschette (Hersteller / Typ):



Menge: Einheit: Stk EP: GP: