

[0001]

## b/s/t PP Gully DN 50 (Aufstockelement)

Senkrechter Ablauf aus schlagzähem und UV-stabilisiertem PP; Nennweite DN 50; nach DIN EN 1253; zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe; zur Freispiegelentwässerung; inklusive werkseitig aufgeschweißter, systemgerechter Anschlussmanschette (flexible Polyolefin-Manschette basierend auf PP) passend zur Dachabdichtungsbahn; liefern und fachgerecht einbauen.

Nennweite: DN 50

Außendurchmesser: OD = 50 mm

Rohrtiefe: T = 300 mm

Ablaufleistung: 0,90 l/s bei 35 mm Anstauhöhe

Artikel-Nr.: PP121-050

Lieferbares Zubehör:

b/s/t PVC Grundkörper zum Anschluss an die Dampfsperre

b/s/t PVC Grundkörper mit waagerechtem Ablauf zum Anschluss an die Dampfsperre

Auf Anfrage (mit bemaßter Skizze) sind auch Sonderlängen\* lieferbar.

\*Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Anschlussmanschette (Hersteller / Typ) : .....



Menge: ..... Einheit: Stk      EP: ..... GP: .....