

[0001]

b/s/t PP Gully DN 70 (Aufstockelement)

Senkrechter Ablauf aus schlagzähem und UV-stabilisiertem PP; Nennweite DN 70; nach DIN EN 1253; zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe; zur Freispiegelentwässerung; inklusive werkseitig aufgeschweißter, systemgerechter Anschlussmanschette (flexible Polyolefin-Manschette basierend auf PP) passend zur Dachabdichtungsbahn; liefern und fachgerecht einbauen.

Nennweite: DN 70

Außendurchmesser: OD = 75 mm

Rohrtiefe: T = 300 mm

Ablaufleistung: 4,40 l/s bei 35 mm Anstauhöhe

Artikel-Nr.: PP121-070

Lieferbares Zubehör:

b/s/t Universal Kiesfangkorb

b/s/t PVC Grundkörper zum Anschluss an die Dampfsperre

b/s/t PVC Grundkörper mit waagerechtem Ablauf zum Anschluss an die Dampfsperre

b/s/t ALIT Grundkörper Bitumen zum Anschluss an die Dampfsperre

Auf Anfrage (mit bemaßter Skizze) sind Sonderlängen* lieferbar.

*Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Anschlussmanschette (Hersteller / Typ) :



Menge:

Einheit: Stk

EP:

GP: