## [0001]
## b/s/t PP Gully DN 125 (Aufstockelement)

Senkrechter Ablauf aus schlagzähem und UV-stabilisiertem PP; Nennweite DN 125; nach DIN EN 1253; zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe; zur Freispiegelentwässerung; inklusive werkseitig aufgeschweißter, systemgerechter Anschlussmanschette (flexible Polyolefin-Manschette basierend auf PP) passend zur Dachabdichtungsbahn; liefern und fachgerecht einbauen.

Nennweite: DN 125
Außendurchmesser: OD = 125 mm
Rohrtiefe: T = 300 mm
Ablaufleistung: 9,00 l/s bei 45 mm Anstauhöhe
Artikel-Nr.: PP121-125

Lieferbares Zubehör:
b/s/t Universal Kiesfangkorb
b/s/t PVC Grundkörper zum Anschluss an die Dampfsperre
b/s/t PVC Grundkörper mit waagerechtem Ablauf zum Anschluss an die Dampfsperre
b/s/t ALIT Grundkörper Bitumen zum Anschluss an die Dampfsperre

Auf Anfrage (mit bemaßter Skizze) sind auch Sonderlängen* lieferbar.

*Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Anschlussmanschette (Hersteller / Typ) : .....

Menge: ..... Einheit: Stk EP: ..... GP: .....