

[0001]

b/s/t PP Sanierungsgully DN 70

Senkrechter Ablauf aus schlagzähem und UV-stabilisiertem PP; Nennweite DN 70; nach DIN EN 1253; mit b/s/t Universal Kiesfangkorb; mit b/s/t Universal Rückstaudichtung passend zum Rohrdurchmesser; zur Freispiegelentwässerung; inklusive werkseitig aufgeschweißter, systemgerechter Anschlussmanschette (flexible Polyolefin-Manschette basierend auf PP) passend zur Dachabdichtungsbahn; liefern und fachgerecht einbauen.

Nennweite: DN 70

Außendurchmesser Rohr: OD = 75 mm

Außendurchmesser Rückstaudichtung: DR = 87 - 108 mm

Rohrtiefe: T = 300 mm

Ablaufleistung: 4,40 l/s bei 35 mm Anstauhöhe

Artikel-Nr.: PP121-SG070

Hinweis: Passgenauigkeit an den bestehenden Gully ist eigenverantwortlich bauseits zu prüfen.

Auf Anfrage (mit bemaßter Skizze) sind auch Sonderlängen* lieferbar.

*Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Anschlussmanschette (Hersteller / Typ) :



Menge: Einheit: Stk EP: GP: