[0001]
b/s/t PP Sanierungsgully DN 150

Senkrechter Ablauf aus schlagzähem und UV-stabilisiertem PP; Nennweite DN 150; nach DIN EN 1253; mit b/s/t Universal Kiesfangkorb; mit b/s/t Universal Rückstaudichtung passend zum Rohrdurchmesser; zur Freispiegelentwässerung; inklusive werkseitig aufgeschweißter, systemgerechter Anschlussmanschette (flexible Polyolefin-Manschette basierend auf PP) passend zur Dachabdichtungsbahn; liefern und fachgerecht einbauen.

Nennweite: DN 150
Außendurchmesser Rohr: OD = 160 mm
Außendurchmesser Rückstaudichtung: DR = 194 - 200 mm
Rohrtiefe: T = 300 mm
Ablaufleistung: 10,60 l/s bei 45 mm Anstauhöhe
Artikel-Nr.: PP121-SG150

Hinweis: Passgenauigkeit an den bestehenden Gully ist eigenverantwortlich bauseits zu prüfen.

Auf Anfrage (mit bemaßter Skizze) sind auch Sonderlängen* lieferbar.

*Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Anschlussmanschette (Hersteller / Typ) : .....

Menge: ..... Einheit: Stk EP: ..... GP: .....