

[0001]

b/s/t PP Kabeldurchführung WD DN 150 (Aufstockelement)

Durchführung aus schlagzähem und UV-stabilisiertem PP (Polypropylen); inklusive 2 PVC Rohrbögen 87° (schlagzäh, UV-stabilisiert); Nennweite DN 150; zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe; inklusive werkseitig aufgeschweißter, systemgerechter Anschlussmanschette (flexible Polyolefin-Manschette basierend auf PP) passend zur Dachabdichtungsbahn; liefern und fachgerecht einbauen.

Nennweite: DN 150

Außendurchmesser: OD = 160 mm

Innendurchmesser: ID = 152,0 mm

Rohrtiefe: T = 250 mm

Artikel-Nr.: PP142-WD150

Lieferbares Zubehör:

b/s/t PVC Grundkörper zum Anschluss an die Dampfsperre

b/s/t ALIT Grundkörper Bitumen zum Anschluss an die Dampfsperre

Auf Anfrage (mit bemaßter Skizze) sind auch * lieferbar.

*Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Anschlussmanschette (Hersteller / Typ):



Menge: Einheit: Stk EP: GP: