## Daten-Aufnahmeblatt zur Berechnung der Windsogsicherung nach DIN EN 1991-1-4/NA: 2010-12

Bitte komplett ausgefüllt zurücksenden an b/s/t GmbH Koch Kunststofftechnologie Fax +49 (0)8051 69 09 79 / Telefon +49 (0)8051 69 09 70 / E-Mail technik@bst-gmbh.de

Kunde/Verleger								
Name/Firma								
Straße								
PLZ/Ort								
Telefon								
Fax								
Mobil/E-Mail								
Ansprechpartner								
Objektangaben								
Name Bauvorhaben								
PLZ/Ort								
□ Neubau □ Sanierung	Höhe über Meeresspiegelr	n						
Angebot bis								
Auftrag bis								
Objektlage								
□ freistehend	angrenzendes Gebäude (Skizze beifügen)							
☐ Hanglage (Skizze beifügen)								
Geländekategorie								
☐ MP I Binnenland (Mischprofil der Geländekategorien II u	nd III)							
☐ MP II Küstennahe Gebiete, Inseln der Ostsee								
☐ MP III Inseln der Nordsee								
GK I Offene See, flaches Land o. Hindernisse nahe d. See	Offene See, flaches Land o. Hindernisse nahe d. See							
□ GK II vereinzelt Gehöfte, Häuser, Hecken, Bäume, landw. Gebiet								
GK III Vorstädte, Industrie- und Gewerbegebiete; Wälder								
GK IV Stadtgebiete, bei denen mind. 15% der Fläche mit Gebäuden bebaut sind, deren mittlere Höhe 15m überschreitet								

2	Baukörper									
	offen					gesch	lossen			
   	Der Nachweis des Innendrucks ist in der Regel nur bei Gebäuden mit nicht unterteiltem Grundriss, wie z. Bsp. Hallen oder bei Unterteilung mit leichten Trennwänden erforderlich, jedoch nicht bei üblichen Büro- und Wohngebäuden. Fenster, Türen und Tore dürfen im Hinblick auf den Innendruck als geschlossen angesehen werden, sofern sie nicht betriebsbedingt auch bei Sturm geöffnet werden müssen (Bushallen, Rettungsdienste etc.). Siehe auch DIN EN 1991-1-4 / NA: 2010-12, 7.2.9, "Innendruck". Wenn bei betreffenden Gebäuden der Öffnungsanteil der Außenwände über 1% beträgt, ist für die Berechnung ein Innendruck (offenes Gebäude) anzusetzen. Falls es sich um einen "offenen" Baukörper handelt, bitte unbedingt eine detaillierte Zeichnung aller Wände mit Größe und Position aller Öffnungen beifügen!									
	Gebäudegeometrie/Dachform									
	Länge b		m			Dachhöl	ne h		_m (höchste	er Punkt)
-	Breite a		m			Höhe de	r Attika		m (niedr	igster Wert)
ı	Fläche A		m²			Dachnei	gung		_°/	%
	□ abgerundeter Traufbereich (Skizze) □ abgeschrägter Traufbereich (Skizze)									
	☐ Flachdach		☐ Pultdacl	h		□ Sattel	dach	□т	rogdach	
	☐ Walmdach	lach Sheddach				☐ Flugdach				
	Bei Flachdächern mit nicht rechteckiger Gebäudegeometrie sowie bei allen anderen Dachformen bitte unbedingt bemaßte Skizze oder Plan beilegen. Bitte Abmessungen, Höhe und Position von angrenzenden Gebäuden unbedingt angeben.									
	Tragschicht									
	□ Stahl-Trapezl Fabrikat/Typ				e Obersic		irke		_ mm	
	☐ Beton		mm			☐ Holz _		mn	n	
	Dachaufbau	ı/Wärn	nedämmu	ıng						
	Dampfsperre		□ja	neiı	า		<b>→</b> □ Bitumer	n 🔲 P	PΕ	
	 Wärmedämmu	ng	□ PS	☐ Min	eralwol	е	□ PUR	□k	eine	
ı	Dachaufbau	Neu		mm	Alt		mm	Gesamt_		mm
(	Gefälledämmu	ng	□ja	☐ neiı	$\rightarrow$	Bitte Ge	fälledämmp	olan beifüg	gen!	
	Dachdichtungsbahn									
I	Eine mech. Befestigung mit dem b/s/t–System ist nur auf Dachdichtungsbahnen aus PVC, EVA oder VAE möglich.									
	Dachbahntyp_									
	Mechanisch	e Befes	tigung							
	Farbe des b/s/t			☐ hel	lgrau	□ weiß	□andere			
-	Ort und Datum	<u> </u>				Unterscl	hrift des Kur	nden		

Die b/s/t GmbH Koch Kunststofftechnologie behält sich das Recht auf technische Änderungen vor. Stand 28.11.2023