Verwendung von b/s/t PVC-Einbauteilen in Kombination mit werkseitig angebrachter Wolfin IB Dachbahnmanschette zum Anschluss an Polymerbitumen-Schweißbahnen

Seit Jahren bestellen sehr viele b/s/t Kunden regelmäßig b/s/t PVC-Einbauteile in Kombination mit einer werkseitig angebrachten Manschette aus bitumenbeständiger Wolfin PVC-Dachbahn für den Anschluss an Bitumenbahnen. Mit dieser Einbaulösung wurden beste Erfahrungen gemacht.

Laut Herstellerangabe der BMI Wolfin Bautechnik GmbH zeichnet sich die hierzu verwendete Dachbahn Wolfin IB durch eine sehr gute Bitumenbeständigkeit aus. Der direkte Kontakt zwischen Wolfin IB Dachbahn und Bitumendachbahn ist kein Problem*.

Üblicherweise wird die Wolfin IB Anschlussmanschette zwischen zwei Bitumenlagen eingebettet (Sandwichaufbau). Die Breite der Einbettung sollte mindestens 150 mm betragen. Die Flachdachrichtlinie und weitere anerkannte Regeln der Technik sind bei der Montage zu beachten.

Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Montage-/Einbaulösung keine Garantie erteilen und keine Gewährleistung übernehmen. Es handelt sich bei obiger Beschreibung weder um eine Montageanleitung noch um einen Verarbeitungshinweis.

Als b/s/t Kunde haben Sie die Möglichkeit, bei einer Bestellung von PVC-Einbauteilen „mit Wolfin für Bitumen“ anzugeben. Dann fertigen wir die bestellten PVC-Einbauteile mit Anschlussmanschetten aus Wolfin IB Dachbahn mit 150 mm Überstand.

*BMI Wolfin Bautechnik GmbH (11-2019), Seite 7, Broschüre „Für höchste Ansprüche: Wolfin“, 63607 Wächtersbach

Die b/s/t GmbH Koch Kunststofftechnologie behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.
Stand 02.02.2021

b/s/t GmbH
Koch Kunststofftechnologie
Nordstraße 1
83253 Rimsting/Chiemsee

t +49 (0)8051 69 09 70
f +49 (0)8051 69 09 79
www.bst-gmbh.de
info@bst-gmbh.de